

Akcesoria do montażu maty bentonitowej EUROBENT CS

Pasta bentonitowa: EUROPASTE

Pasta bentonitowa **EUROPASTE** – to łączący i uszczelniający wyrób, wytwarzany na bazie bentonitu, pęczniącej gliny zawierającej detergent jako emulgator. Specyficzną cechą produktu są wysokie właściwości elastyczne oraz zdolność przywierania do różnych materiałów. W związku ze składem chemicznym pasta posiada zdolność pęcznienia i rozszerzania się przy kontakcie z wodą, w wyniku czego możliwy jest wzrost objętości nawet do 90%.

Zakres użytkowania

Pasta bentonitowa **EUROPASTE** – służy do eliminowania nierówności podłoża i zapewnienia idealnego kontaktu pomiędzy powierzchnią i pasem uszczelniającym EUROSTRIP. Używana jest do:

- klejenia pasów uszczelniających EUROSTRIP i szczelin łączących
- klejenia zakładek mat bentonitowych EUROBENT i geo-tekstyliów
- uszczelniania przejść okablowań i rur
- wypełniania wgłębień i szczelin w budynkach, budowlach inżynierii wodnej i innych.

Sposób użycia

Pasta bentonitowa **EUROPASTE** nakładana jest bezpośrednio na powierzchnię przy pomocy szpachli lub kartusza. Powierzchnia powinna być sucha, ewentualnie lekko wilgotna, pozbawiona kurzu i zanieczyszczeń.

Pasta bentonitowa **EUROPASTE** nie jest substancją łatwopalną ani toksyczną. Temperatura składowania i użytkowania zawiera się pomiędzy 1°C do 30°C.

Pakowanie

Pasta bentonitowa **EUROPASTE** jest pakowana w:

- Wiaderka z tworzywa PE, waga 18kg.

Producent nie odpowiada za szkody powstałe na skutek nieprawidłowego przenoszenia, składowania.